


Seria 150.3

Mehrzweckleiter 3-teilig

3-delt kombistige

Multifunksjon stige 3-delt



Gurt für die Verankerung.
Strop til fastgørelse af stigen.
Sikkerhetsline.



Starre Verbindung.
En special wire, der beskytter mod udskridning.
Spesiell innretning som sikrer mot at stigen ikke faller sammen.



Kann auch problemlos auf Treppen aufgestellt werden.
Må gerne oppstilles på trapper.
Kan brukes på trapper.



Zubehör Tilbehør Tilbehør

Optional: Mast Befestigung Artikel Kode Kode
Valgfri sikkerhedsanordning Opsjonell sikkerhetsinnretning P8

Artikel Element Del	Stufenanzahl Antal trin Antall trinn	Gewicht Vægt Vekt (kg)	Holmquerschnitt Vangernes snit Tverrsnitt vange	H cm	H.1 cm	H.2 cm	A cm	B cm	C cm	D cm
ST200/3N	7+7+7	14	60x25	201	425	528	35	42	48	75
ST250/3N	8+8+8	17	60x25	250	476	604	35	42	48	85
ST300/3N	10+10+10	22	80Rx25R*	299	552	731	35	42	48	95
ST350/3N	12+12+12	27	80Rx25R*	354	654	884	35	42	48	105
ST400/3N	14+14+14	32	100Rx25R*	411	755	1036	35	42	48	115
ST450/3N	15+15+15	35	100Rx25R*	440	806	1087	35	42	48	125

Mit Verankerung / Med forankring / S kotvennir R* - Verstärkte Profile / Forsterket profil / Med forankring / Forsterket profil



Sprossen / Trin / Trinn
30 x 30 mm




Neue Standtraverse
Ny stabiliser - stigeod.
Ny stabiliserende stigeod.



Spezieller Einrasthaken Vorrichtung.
Stålvire mellom stigeledene.
Spesiell innretning som sikrer mot at stigen ikke faller sammen.

NEU OPTIONAL GR80
Optional: Möglich ist eine Montage von extra breiten Stufen 8 cm - in der Oberleiter, auf bestellung.
NYHED EKSTRAUDSTYR
Mulighed for montering af brede trin - 8 cm - på det udtrækkelige stigeelement.
NYHED OPSJONELT
Mulighet for montering av brede trinn - 8 cm - på den utskyvende delen av stigen.



Holmquerschnitt
Vangens snit
Tverrsnitt vange
2,5 mm

